



**TRANE®**

# Yukon

*Mini-split Air Conditioner*

*75,000-240,000 BTU/H Floor-Standing Models*

*MCV R407C Series 50 Hz*

# YUKON - Split System Air Conditioners

**New!**



**R-407C**  
Green Refrigerant



Micro P (Option)

New Yukon เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้งตั้งไซม์ใหม่จาก เทรน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศชั้นนำจากอเมริกา ได้รับการออกแบบ และพัฒนาบุคลิกใหม่ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา และมีความสวยงาม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม หรือห้องจัดแสดงสินค้า เย็นเต็มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเทรน

## ชุดควบคุมแบบใหม่ ดีไซน์สวยทันสมัย



- Digital room thermostat ปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15-30 °C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า 15 ชั่วโมง
- ระบบหน่วงเวลา 3 นาที เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์

## เครื่องภายใน

- ดีไซน์ใหม่ออกแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัด เข้ากับการใช้งานอันหลากหลายรูปแบบอย่างกลมกลืน
- ดีจิตอล เทอร์โมสแตท แสดงอุณหภูมิห้องแบบดิจิตอลด้วย 7-segments LED แบบใหม่ ง่ายต่อการใช้งาน
- ให้การทำงานที่เงียบด้วยพัดลมแบบ Single Intel ปรับความเร็วลมได้ 4 ระดับ (สูง กลาง ต่ำ และแบบอัตโนมัติ)
- ฟังก์ชัน Auto Swing สำหรับบานเกล็ดใบแนวดิ่ง (แนวซ้าย-ขวา) เพื่อการกระจายลมเย็นที่ยิ่งขึ้น
- เครื่องด้านหน้าสามารถเปิดออกได้ ทำให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่

## ส่วนระบายความร้อน

- เครื่องภายนอกได้รับการออกแบบอย่างดี ทนทานด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Phosphite และพ่นสี Polyester Power Painted
- ใช้คอมเพรสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบ อย่างมีมาตรฐานจนได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี
- มั่นใจได้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานการออกแบบจากเทรน
- รุ่น TTA ระบายความร้อนด้านบน
- Option พิเศษ : Blue Fin, Copper Fin หรือเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน



## Product Specifications

Models	Indoor unit		MCV090EB	MCV090EB	MCV120EB	2xMCV090EB	2xMCV090EB	2xMCV090EB	2xMCV120EB	
	Outdoor unit		TTA075ED	TTA100ED	TTA120ED	TTA150ED	TTA180ED	TTA200ED	TTA240ED	
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Performance Data	Nominal Capacity	Btu/h	75,000	100,000	120,000	150,000	180,000	195,000	240,000	
	Nominal Airflow	cfm	3,000	3,000	4,000	6,000	6,000	6,000	8,000	
<b>Indoor Units</b>										
Expansion Device			EXV							
Fan Motor	(RLA/LRA) x Qty Use	A	(1.78/1.97)x2	(1.78/1.97)x2	(2.34/2)x2	(1.78/1.97)x4	(1.78/1.97)x4	(1.78/1.97)x4	(2.34/2.74)x4	
Control Type	Digital Thermostat		.	.	.	.	.	.	.	
Dimensions	H x W x D (Each)	mm	1,900x1,196x400				1,900x1,196x400			
Weight (Each)	(Each)	kg	136	136	143	136	136	136	143	
<b>Outdoor Units</b>										
Compressor	Type		Scroll							
	(RLA/LRA) x Qty Use	A	13.6/98.0	20.7/130.0	22.9/145.0	(13.6/98.0)x2	(15.7/130.0)x2	(20.7/130.0)x2	(22.9/145.0)x2	
Fan Motor	(RLA/LRA) x Qty Use	A	1.06/2.27	1.41/3.53	1.20/2.80	(1.06/2.27)x2	(1.41/3.53)x2	(1.41/3.53)x2	(1.20/2.80)x2	
Dimensions	H x W x D	mm	1,050x1,050x950		1,050x1,260x1,050	1,050x2,200x1,050				
Weight	Uncrated (Net)	kg	164	189	240	382	420	432	462	
Piping Connection Type			Sweat Type - Access Valve							
Refrigerant Pipe Size	Suction	n	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Liquid	n	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	
Refrigerant	Holding Charge		R-407C							



Trane optimizes the performance of home and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfortable, and energy efficient environments, Trane offers a broad portfolio of advance controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts. For more information, visit [www.tranethailand.com](http://www.tranethailand.com)

เทรน (ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถนนพหลโยธิน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

☎ 0-2761-1111

©2017 Trane All rights reserved  
MS-SLB-MCV-R407C -TH March 24,2017

